

Решения семинаров

По мотивам тетради от Марины

sbos press

Дана.

1. При $0 < t < 1c$ закон движения:
 $v = at = 2t$ $S = \frac{at^2}{2} = \frac{2t^2}{2} = t^2$

• При $t = 1c$ $v = v_1 = 2 \text{ м/с}$ $S = S_1 = 1 \text{ м}$

• При $1c < t < 2c$: $v = v_1 + a(t - t_1)$
 $S = S_1 + v_1(t - t_1) + \frac{a(t - t_1)^2}{2}$, где $t_1 = 1c$ —
 момент начала движ. в этом интервале, $a = -1 \text{ м/с}^2$.

• при $t = 2c$ $v_2 = 2 - (2 - 1) = 1 \text{ м/с}$
 $S_2 = 1 + 2(2 - 1) - \frac{(2 - 1)^2}{2} = 2 \frac{1}{2} \text{ м}$

• При $2c < t < 3c$: $v = v_2 + a(t - t_2)$
 $S = S_2 + v_2(t - t_2) + \frac{a(t - t_2)^2}{2}$, где $t_2 = 2c$,

$a = 2 \text{ м/с}^2$.

• При $t = 3c$: $v_3 = 1 + 2(3 - 2) = 3 \text{ м/с}$
 $S_3 = 2 \frac{1}{2} + (3 - 2) + \frac{2(3 - 2)^2}{2} = 4 \frac{1}{2} \text{ м}$

• При $3c < t < 5c$: $v = v_3 + a(t - t_3)$
 $S = S_3 + v_3(t - t_3) + \frac{a(t - t_3)^2}{2}$, где $t_3 = 3c$,

$a = -1 \text{ м/с}^2$

• Таким образом при $t = 5c$: $v_5 = 3 - (5 - 3) = 1 \text{ м/с}$
 $S_5 = 4 \frac{1}{2} + 3(5 - 3) - \frac{(5 - 3)^2}{2} = 8 \frac{1}{2} \text{ м}$

• При $t = 6c$ ($t_5 = 5c$, $a = 2 \text{ м/с}^2$)

$$v_6 = 1 + 2(6-5) = 3 \text{ м/с} \quad S_6 = 8\frac{1}{2} + (6-5) + \frac{2(6-5)^2}{2} = 10\frac{1}{2} \text{ м}$$

• При $t = 9c$ ($t_6 = 6c$, $a = -1 \text{ м/с}^2$)

$$v_9 = 3 - (9-6) = 0, \quad S_9 = 10\frac{1}{2} + 3(9-6) - \frac{(9-6)^2}{2} = 15 \text{ м}$$

• При $t = 10c$ ($t_7 = 9c$, $a = 2 \text{ м/с}^2$)

$$v_{10} = 0 + 2(10-9) = 2 \text{ м/с}; \quad S_{10} = 15 + 0 \cdot (10-9) + \frac{2(10-9)^2}{2} = 16 \text{ м}$$

• При $10c < t < 14c$: $v = v_{10} + a(t - t_{10})$

$$S = S_{10} + v_{10}(t - t_{10}) + \frac{a(t - t_{10})^2}{2}, \text{ где } t_{10} = 10c, a = -1 \text{ м/с}^2$$

• В этом интервале: $v = 2 - (t - 10)$

$$S = 16 + 2(t - 10) - \frac{(t - 10)^2}{2}$$

• При $t = 12c$ $v = 0 \Rightarrow$ это (\cdot), нач. с коф.

корпуса вагона движется в противополож. напрвл.

Увеличение при этом $S = 16 + 2 \cdot 2 - \frac{4}{2} = 18 \text{ м} \leftarrow$ расст. max упрд.

②

$$V_{\text{max}} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$


$$V^{-1} = \frac{\Delta t}{\Delta x}$$

$$\Delta t = V^{-1} \cdot \Delta x$$

$t = \sum_i V_i^{-1}(\Delta x)_i$, где V_i^{-1} — обратные скорости при предельном Δx_i

Это время — Э. прощарь по кривой $V(x)$
 Чтобы найти прощарь посчитаем число квадратов:
 $t = 28 \frac{1}{2} \text{ c}$

③



$$\sqrt{v^2 - u^2} \rightarrow \text{из треугол. } \Delta \Rightarrow$$

$$\Rightarrow t_1 = \frac{2L}{\sqrt{v^2 - u^2}}$$

$$t_2 = \frac{L}{v+u} + \frac{L}{v-u} \Rightarrow \frac{t_2}{t_1} = \frac{2L}{v^2 - u^2} \cdot \frac{\sqrt{v^2 - u^2}}{2} =$$

$$= \frac{2L}{\sqrt{v^2 - u^2}} = \frac{v/4}{\sqrt{(v/4)^2 - 1}}$$

$$\text{y } \frac{v}{u} = x, \text{ тогда } \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} = \frac{t_2}{t_1} = \frac{5}{4}$$

$$4x = 5\sqrt{x^2 - 1}$$

$$16x^2 = 25x^2 - 25$$

$$9x^2 = 25$$

$$x^2 = \frac{25}{9}$$

$$x = \frac{5}{3} \leftarrow \text{Oтв.}$$

④

I шарик: $y = V_0 t - \frac{g t^2}{2}$ Возврат. в (.) $y=0$
 через время T : $V_0 T - \frac{g T^2}{2} = 0 \Rightarrow T = \frac{2V_0}{g}$ -
 это равно удвоен интервалу бросания между
 шариками.

$\frac{2V_0}{g} = 4\Delta t$, откуда $\Delta t = \frac{V_0}{2g}$. $\Rightarrow y_1 = V_0 t - \frac{g t^2}{2}$
 - высоте I шарика.

II шарик: $y_2 = V_0 \left(t - \frac{V_0}{2g}\right) - \frac{g}{2} \left(t - \frac{V_0}{2g}\right)^2$
 $|y_2 - y_1| = V_0 t - \frac{V_0^2}{2g} - \frac{g t^2}{2} - g \cdot \frac{V_0^2}{8g^2} + g t - \frac{V_0}{2g}$
 $= V_0 t - \frac{g t^2}{2} = -\frac{5V_0^2}{8g} + t \cdot \frac{V_0}{2}$

Надо найти max знач. $|y_2 - y_1|$ при $\frac{V_0}{2g} < t < \frac{2V_0}{g}$
 т.к. $\frac{V_0}{2g}$ - момент бросания 2-го шарика, а
 $\frac{2V_0}{g}$ - момент возврата 1-го шарика в руку
 бросателя. График $y_2 - y_1$ как φ -число

от t есть:

Максимум $|y_2 - y_1|$ может быть либо при $t = \frac{\sqrt{2}}{2g}$, либо при $t = \frac{2\sqrt{2}}{g}$. Но легче вычислить, что y_2 в том и в др. случае $|y_2 - y_1| = \frac{3}{8} \cdot \frac{\sqrt{2}}{g} = \frac{3}{8} \cdot \frac{\sqrt{2}}{10} = \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{2} = \frac{15}{16}$

5

Закон движения поезда $S = \frac{at^2}{2}$, где a - ускор. поезда. t_0 - вр., когда мимо споздавшего прохаживает кат. прервал. вагона, тогда $t_0 + t_1$ - вр., когда прохаживает конец подп. вагона. L - длина вагона.


$$\text{Тогда } L = \frac{a(t_0 + t_1)^2}{2} - \frac{at_0^2}{2} = \frac{at_1^2}{2} + at_0 \cdot t_1$$
$$L = \frac{a(t_0 + t_1 + t_2)^2}{2} - \frac{a(t_0 - t_1)^2}{2} = \frac{at_2^2}{2} + at_2(t_0 + t_1)$$

Приравн. и сокр. на a :

$$\frac{t_1^2}{2} + t_0 t_1 = \frac{t_2^2}{2} + t_2(t_0 + t_1)$$
$$t_0 = \frac{\frac{t_2^2}{2} + t_2 t_1 - \frac{t_1^2}{2}}{t_1 - t_2} = 63 \frac{1}{2} \text{ с}$$

Дома.

2



У дит. короса и сфелы пар в момент $t=0$

$$y_k = h - \frac{gt^2}{2}$$

$$\begin{cases} x_c = -l + (V_0 \cos \alpha)t \\ y_c = (V_0 \sin \alpha)t - \frac{gt^2}{2} \end{cases}$$

При $t=t_0$; $x_c=0$; $y_c=y_k$ короса и сфелы впересекаются:

$$\begin{cases} -l + (V_0 \cos \alpha)t_0 = 0 \\ (V_0 \sin \alpha)t_0 - \frac{gt_0^2}{2} = h - \frac{gt_0^2}{2} \end{cases}$$

$$t_0 = \frac{l}{V_0 \cos \alpha}$$

$$(V_0 \sin \alpha) \frac{l}{V_0 \cos \alpha} = h$$

$$t_0 \alpha = \frac{h}{l} = 1 \Rightarrow \alpha = 45^\circ \Rightarrow \text{при } \angle 45^\circ \text{ вверху}$$


произойдет в момент V_0 по направлению движения при $y > 0$, т.е. $h > \frac{gt_0^2}{2}$, $t_0 < \sqrt{\frac{2h}{g}}$

$$\frac{l}{V_0 \cos \alpha} < \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

$$V_0 > \frac{l}{\cos \alpha} \sqrt{\frac{g}{2h}} = l \sqrt{2} \sqrt{\frac{g}{2h}} = l \sqrt{\frac{g}{h}} = \sqrt{10} \text{ м/с}$$

Отв. $\alpha = 45^\circ$ при $V_0 > \sqrt{10} \text{ м/с}$

①



$$V = V_0 - gt$$

$$y = V_0 t - \frac{gt^2}{2}$$


$$h = V_0 t_1 - \frac{gt_1^2}{2}$$

$$0 = V_0 (t_1 + t_2) - \frac{g(t_1 + t_2)^2}{2}$$

$$V_0 = \frac{g(t_1 + t_2)^2}{2}$$

$$\Rightarrow h = \frac{g(t_1 + t_2)t_1}{2} - \frac{gt_1^2}{2} = \frac{gt_1 t_2}{2} = \frac{10 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1}{2} = 6 \text{ м}$$

⑤



Найти угол, под которым
ударит снаряд в точке B?

$$x = V_0 \cos \alpha \cdot t$$

$$y = V_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{gt^2}{2}$$


$$t_1 - \text{вр по горизонтальной (y=0)} \Rightarrow V_0 \sin \alpha t_1 - \frac{gt_1^2}{2} = 0$$

$$t_1 = \frac{2V_0 \sin \alpha}{g}$$

$$t_2 = \frac{2V_0 \sin \alpha}{g} = \frac{t_1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \frac{2V_0 \sin \alpha}{g} = \frac{2V_0 \sin \alpha}{g \cdot \sqrt{3}}$$

$$\sin \alpha = \frac{\sin \alpha}{\sqrt{3}} = \frac{1}{2\sqrt{3}} \Rightarrow \beta = 180^\circ - 2 \cdot \alpha = 180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$$

①



~~$x = v_0 t$~~

$$\begin{cases} x = v_0 \cdot \cos \alpha \cdot t \\ y = v_0 \cdot \sin \alpha \cdot t - \frac{g}{2} t^2 \end{cases}$$

В момент падения ($t = T$):

$y = 0$ и $x = l$

$$\begin{cases} l = v_0 \cdot \cos \alpha \cdot T \\ 0 = v_0 \cdot \sin \alpha \cdot T - \frac{g}{2} T^2 \end{cases} \rightarrow T = \frac{2 v_0 \cdot \sin \alpha}{g} \Rightarrow v_0 \sin \alpha = \frac{Tg}{2}$$

$$l = \frac{2 v_0^2 \cdot \cos \alpha \cdot \sin \alpha}{g}$$

$$\tan \alpha = \frac{h}{l} \Rightarrow h = l \cdot \tan \alpha = \frac{2 v_0^2 \cdot \cos \alpha \cdot \sin \alpha}{g} \cdot \tan \alpha$$

$$\tan \alpha = \frac{2 v_0^2 \cdot \cos \alpha \cdot \sin \alpha}{g} \cdot \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{2 v_0^2 \cdot \sin^2 \alpha}{g}$$

$$= \frac{2 \cdot \frac{T^2 g^2}{4}}{g} = \frac{T^2 g^2}{2} \cdot \frac{1}{g} = \frac{T^2 g}{2} = 5 \text{ м}$$

(2)

$$\begin{cases} x = v_0 \cdot \cos \alpha \cdot t \\ y = v_0 \cdot \sin \alpha \cdot t - \frac{g t^2}{2} \end{cases}$$


В момент падения ($t = T$):

$$x = l \quad u \quad y = h$$

$$\begin{cases} l = v_0 \cdot \cos \alpha \cdot T \\ h = v_0 \cdot \sin \alpha \cdot T - \frac{g T^2}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_x = v_0 \cdot \cos \alpha \\ v_y = v_{0y} - g t = v_0 \cdot \sin \alpha - g T \end{cases}$$

$$\tan \varphi = \frac{v_x(T)}{|v_y(T)|} = \frac{v_0 \cdot \cos \alpha}{|v_{0y} - g T|} = \frac{v_0 \cdot \cos \alpha}{g T - v_0 \cdot \sin \alpha} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$



$$v_0 (\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha) = g \cdot T \cdot \sin \alpha$$

$$v_0 = g \cdot T \cdot \sin \alpha$$

$$l = g \cdot T^2 \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$


$$h = g \cdot T^2 \cdot \sin^2 \alpha - \frac{g T^2}{2}$$

$$S = \sqrt{h^2 + l^2} = g T^2 \sqrt{\sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha + \sin^4 \alpha + \frac{1}{4} - \sin^2 \alpha}$$

$$= g T^2 \sqrt{\sin^2 \alpha (\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha) + \frac{1}{4} - \sin^2 \alpha} =$$

$$= g T^2 \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{g T^2}{2} = 5 \text{ м}$$

4



$$\begin{cases} v_{x_1} = 0 \\ v_{y_1} = v_0 - gt \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_{x_2} = v_0 \cdot \cos \alpha \\ v_{y_2} = v_0 \cdot \sin \alpha - gt \end{cases}$$

$$v_{x_2}' = v_0 \cdot \cos \alpha$$

$$v_{y_2}' = v_{y_2} - v_{y_1} = v_0 \sin \alpha - v_0$$

$$v' = \sqrt{(v_{x_2}')^2 + (v_{y_2}')^2} = v_0 \sqrt{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha + 1 - 2 \sin \alpha}$$

$$= v_0 \sqrt{2(1 - \sin \alpha)}$$

5

$$v_0 = \omega R \quad v_1 = \omega x$$

$$\frac{v_0}{R} = \frac{v_1}{x} \Rightarrow v_0 = \frac{R}{x} \cdot v_1 = \frac{R}{x} \cdot v \cdot \sin \alpha$$

$$x = \sqrt{R^2 + r^2 - 2R \cdot r \cdot \cos \alpha}$$

$$U_1 = U \cdot \sin \beta$$

$$\frac{y}{\sin \beta} = \frac{x}{\sin(90^\circ + \alpha)}$$

$$\sin \beta = \frac{y \cdot \sin(90^\circ + \alpha)}{x}$$

$$U_1 = \frac{R}{x} \cdot U \cdot y \cdot \frac{\sin(90^\circ + \alpha)}{x}$$

$$y = R - \frac{r}{\cos \alpha}$$

$$U_1 = U \cdot \frac{R(R - \frac{r}{\cos \alpha}) \cdot \sin(90^\circ + \alpha)}{R^2 + r^2 - 2Rr \cdot \cos \alpha} =$$

$$= U \cdot \frac{R(R \cdot \cos \alpha - r)}{R^2 + r^2 - 2Rr \cdot \cos \alpha} = U R \cdot \frac{R \cdot \cos \alpha - r}{R^2 + r^2 - 2Rr \cdot \cos \alpha}$$

1.6

$$1) \quad ma = -\mu mg \quad (+F_{\text{тр}} = \mu N = \mu mg)$$

$$a = -\mu g$$

$$V = V_0 - \mu g t$$

$$V_0 = \mu g t \quad (\text{по условию})$$


$$t = \frac{V_0}{\mu g}$$

$$S = V_0 t - \frac{at^2}{2} = V_0 t - \frac{\mu g t^2}{2}$$

$$S = V_0 \cdot \frac{V_0}{\mu g} - \frac{\mu g V_0^2}{2 \mu^2 g^2} = \frac{V_0^2}{2 \mu g} \quad (\text{все нули})$$

$$2) \quad S_1 = \frac{V_{01}^2}{2 \mu g} \Rightarrow V_{01} = \sqrt{2 \mu g S_1}$$

$$V_{02} = \sqrt{2 \mu g S_2}$$



$$\begin{aligned} V_0 &= V_{01} \cos 30^\circ + V_{02} \cos 30^\circ = \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} (V_{01} + V_{02}) = \frac{\sqrt{3}}{2} \sqrt{2 \mu g} \cdot \\ &\cdot (\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2}) = \frac{\sqrt{3}}{2} (6 + 7) = \frac{3}{4} \cdot 13 \end{aligned}$$

$$= 126,75 \text{ м}$$



$$N = mg \cos \alpha$$

$$ma = mg \sin \alpha + F_f =$$


$$= mg \sin \alpha + \mu N = mg \sin \alpha +$$

$$+ \mu mg \cos \alpha \Rightarrow a = g \sin \alpha + \mu g \cos \alpha$$

$$V = v_0 - at \Rightarrow t_2 = \frac{v_0}{a} = \frac{v_0}{g \sin \alpha + \mu g \cos \alpha}$$

$$S = \frac{v_0^2}{2a} = \frac{v_0^2}{2(g \sin \alpha + \mu g \cos \alpha)}$$

$$N = mg \cos \alpha$$



$$ma = mg \sin \alpha - F_f = mg \sin \alpha - \mu N =$$

$$= mg \sin \alpha - \mu mg \cos \alpha$$

$$a = g \sin \alpha - \mu g \cos \alpha$$

$$V = v_0 - at$$


$$S = \frac{at^2}{2} = \frac{g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha) \cdot t^2}{2}$$

$$\frac{v_0^2}{2g(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)} = \frac{g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha) \cdot t_1^2}{2}$$

$$t_1 = \frac{v_0}{g} \cdot \frac{1}{\sqrt{\sin^2 \alpha - \mu^2 \cos^2 \alpha}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{t_1}{t_2} = \frac{\sin \alpha + \mu \cos \alpha}{\sqrt{\sin^2 \alpha - \mu^2 \cos^2 \alpha}} = \sqrt{\frac{\sin \alpha + \mu \cos \alpha}{\sin \alpha - \mu \cos \alpha}}$$

3




no x: $x = v_0 t$
 no y: $y = H - \frac{g t^2}{2}$

Morens nag. $y = 0$
 $t = \sqrt{\frac{2H}{g}}$
 $\Rightarrow x_0 = v_0 \cdot \sqrt{\frac{2H}{g}}$

$MV = mV_0$ (закон сохранения импульса)
 $\Rightarrow v_0 = \frac{MV}{m} \Rightarrow x_0 = \frac{MV}{m} \sqrt{\frac{2H}{g}}$
 $= \frac{2000 \cdot 2}{10} \cdot \sqrt{\frac{40}{10}} = 400 \cdot 2 = 800 \text{ м}$


5



no x: $MV = mV_0 \cos \alpha$
 $\Rightarrow mV_0 = \frac{MV}{\cos \alpha}$

no y: $\Delta P = mV_0 \sin \alpha = \frac{MV}{\cos \alpha} \cdot \sin \alpha = MV \cdot \tan \alpha =$
 $= 800 \cdot 0,5 \cdot \frac{\sin 45^\circ}{\cos 45^\circ} = 400 \cdot 1 = 400$

4



$$\Delta A = \Delta m g x$$

S - площадь сечения колоды


ρ - плотность грунта

m грунта в слое толщиной Δx :

$$\Delta m = \rho S \Delta x \Rightarrow \Delta A = \rho S g x \Delta x$$

$$A_1 = \sum_i \Delta A_i = \sum_i \rho S g x_i \Delta x_i = \rho S g \cdot \sum_i x_i \Delta x_i$$

где i - номер слоя.



$$\sum_i x_i \cdot \Delta x_i = S_{\text{тре}} = \frac{h^2}{2} \Rightarrow$$

\Rightarrow Работа I землекопа:


$$A_1 = \rho S g \cdot \frac{h^2}{2}$$

Работа II:

$$A_2 = \rho S g \cdot \frac{H^2 - h^2}{2}$$

$$\frac{h^2}{2} = \frac{H^2 - h^2}{2} \Rightarrow h = \frac{H}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \text{ м}$$

1.7



I столкновение при $t=0 \Rightarrow MV_0 = 2MV_1$
(закон сохр. имп. импульса) \Rightarrow

$$\Rightarrow V_1 = \frac{v_0}{2}$$

Расс. $L=5\text{m}$ эту 2 блока пройдет за Δt_1
 $\Delta t_1 = \frac{L}{V_1} = \frac{L}{v_0} \cdot 2$

$2MV_1 = 3MV_2$ (3-й сохр. имп. после столкновения)

$$V_2 = \frac{2}{3}V_1 = \frac{v_0}{3}$$

$$\Delta t_2 = \frac{L}{V_2} = 3 \frac{L}{v_0}$$

$$N \cdot M \cdot V_{N-1} = (N+1) M V_N \quad (3\text{-й сохр. имп. } N\text{-й блок})$$

$$\Rightarrow V_N = \frac{N}{N+1} V_{N-1} = \frac{N}{N+1} \cdot \frac{N-1}{N} \cdot V_{N-2} =$$

$$= \frac{N-1}{N-2} \cdot V_{N-2} = \dots = \frac{v_0}{N+1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \Delta t_{N-1} = \frac{L}{V_{N-1}} = N \frac{L}{v_0}$$

$$\gamma = \Delta t_1 + \Delta t_2 + \dots + \Delta t_{N-1} = 2 \frac{L}{v_0} + 3 \frac{L}{v_0} + \dots$$

$$+ N \frac{L}{v_0} = \frac{L}{v_0} (2+3+\dots+N) = \frac{L}{v_0} \cdot \frac{N+2}{2} (N-1)$$

$$\cdot N=5 \Rightarrow \gamma = \frac{L}{v_0} \cdot \frac{7}{2} \cdot 4 = 14 \frac{L}{v_0}$$

1.8




$N = n \cdot S \cdot v_0 \cdot \Delta t$ — количество молекул, ударяющихся в единицу времени.

$$\Delta P = m v_0 \cdot N = m v_0 \cdot n \cdot S \cdot v_0 \cdot \Delta t = F \Delta t \Rightarrow$$

$$\Rightarrow F = m v_0^2 n S$$

$$F = k \cdot \Delta L \Rightarrow \Delta L = \frac{m v_0^2 n S}{k}$$




$$m v \cos \alpha = (m + M) v' \Rightarrow v' = \frac{m}{M + m} v \cos \alpha$$

$$F_{\text{тр}} = \mu N = \mu (M + m) g$$

$$L = \frac{v_0}{2a}$$

$$v_0 = v'; \quad a = \frac{F}{M + m} = \mu g \Rightarrow L = \frac{1}{2} \frac{m^2}{(M + m)^2} v^2 \cos^2 \alpha \cdot \frac{1}{\mu g}$$

1.8



До и после столкновения в I координате: $m v_0 = M v' + m \frac{v_0}{2} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \frac{m v_0}{2} = M v' \Rightarrow v' = \frac{m v_0}{2 M}$$

$$m \frac{v_0}{2} = (m + M) v''$$

$$V'' = \frac{mV_0}{2(m+M)}$$

$$\Delta t_1 = \frac{L}{V_0/2} = \frac{2L}{V_0}$$

$$V'' = \frac{mV_0}{2(m+M)}; \quad V' = \frac{mV_0}{2M}$$


$$\Delta t_2 = \frac{L}{V' - V''} = \frac{L}{\frac{mV_0}{2} \left(\frac{1}{M} - \frac{1}{M+m} \right)} =$$

$$= \frac{2L}{V_0} \cdot \frac{M(M+m)}{m^2}$$

$$\gamma = \Delta t_1 + \Delta t_2 = \frac{2L}{V_0} \left(1 + \frac{M(M+m)}{m^2} \right)$$

Домаш.

12.04.



Нормаль от центра $N=0$

$$m \frac{V^2}{R} = mg \cos \alpha$$


$$\bullet V^2 = g R \cos \alpha$$

$$\bullet \frac{m V^2}{2} = mgh = mg(R - R \cos \alpha) =$$

$$= mgR(1 - \cos \alpha)$$

$$\begin{cases} V^2 = 2gR(1 - \cos \alpha) \\ V^2 = gR \cos \alpha \end{cases} \Rightarrow \cos \alpha = \frac{2}{3}$$

$$\bullet h = R(1 - \cos \alpha) = \underline{\underline{\frac{R}{3}}}$$



$$\Delta x = \Delta y \tan \alpha \text{ (србана)}$$

$$a_x = a_y \cdot \tan \alpha$$

избавна кривина


$$\bullet M a_y = Mg - N \sin \alpha \rightarrow \text{ред кривина}$$

$$\bullet \max = N \cos \alpha \rightarrow \text{ред избавна} \Rightarrow N = \frac{\max}{\cos \alpha}$$

$$M a_y = Mg - \frac{\max}{\cos \alpha} \sin \alpha = Mg - \max \tan \alpha =$$

$$= Mg - \max \cdot \tan^2 \alpha$$

$$(M + m \tan^2 \alpha) a_y = Mg \Rightarrow a_y = \frac{Mg}{M + m \tan^2 \alpha}$$



$$E_{\text{mec.}} = mg(R+h)$$

$$E_{\text{cinética}} = mgh + \frac{mV_0^2}{2}$$


$$A = E_{\text{mec.}} - E_0 = mgR - \frac{mV_0^2}{2}$$

$$l = V_0 t$$

$$h = \frac{gt^2}{2} \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

$$l = V_0 \sqrt{\frac{2h}{g}} \Rightarrow V_0^2 = l^2 \frac{g}{2h}$$

$$A = m \left(gR - \frac{V_0^2}{2} \right) = m \left(gR - \frac{l^2 g}{4h} \right) = mg \left(R - \frac{l^2}{4h} \right)$$



Брусок в покое $mg = k(l_0 - l_1) \Rightarrow$
 $\Rightarrow \frac{mg}{k} = l_0 - l_1$

Для нар. с выс. h подвешено равно по l_2 :

$$mg(h + (l_0 - l_2)) = \frac{k(l_0 - l_2)^2}{2}$$

$$l_0 - l_2 = x; \quad l_0 - l_1 = y$$

$$x^2 - 2yx - 2yh = 0$$

$$x = y + \sqrt{y^2 + 2yh} = 8 \text{ см}$$


$$l_0 - l_2 = 8 \Rightarrow l_2 = 12 \text{ см}$$

$$ma = mg - k(l_0 - l_2) \Rightarrow a = g - \frac{kx}{m}$$

2/3 Три шарика на нити длиной l и 4 шарика и шарик, движ. в систему. на расст. $l/2$ от центра. Встр. 2 шаров, центр. перидо кол.

Реша.

19.04.



$$\text{по } x: mV \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = m \cdot V_{\text{ранее}} - mV_{\text{после}} \cdot \sin \beta$$

$$\text{по } y: mV \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = mV_{\text{после}} \cdot \cos \beta$$


Закон сохран. E:

$$\frac{mV^2}{2} = \frac{mV_p^2}{2} + \frac{mV_{\text{ш}}^2}{2}$$

$$\beta = 0 \quad V_{\text{ш}} = \frac{V}{\sqrt{2}}; \quad V_p = \frac{V}{\sqrt{2}}$$

$$|V_{\text{ш}}| = |V|$$

1.8




Закон сохранения E:

$$mgR = \frac{mV^2}{2} + \frac{MV^2}{2}$$

~~$m(V - V) = MV$~~
 $m(V - V) - MV = 0$

$$V = \frac{mV}{m+M}$$

1.9


 $R \gg r$

II закон Ньютона:

$$m \frac{V_k^2}{R} = N - mg$$

$$N = mg + m \frac{V_k^2}{R}$$

Закон сохранения E:

$$mgh + \frac{mV^2}{2} + \frac{J\omega^2}{2} = m \frac{V_k^2}{2} + \frac{J\omega_k^2}{2}$$

$$J = mr^2$$


$$\omega = \frac{V}{r} \rightarrow \text{плотн. движ. по окруж.}$$

$$mg \frac{R}{2} + \frac{mV^2}{2} + \frac{mr^2 V^2}{2r^2} = \frac{mV_k^2}{2} + \frac{mr^2 V_k^2}{2r^2}$$

$$gR + 2V^2 = 2V_k^2 \Rightarrow V_k^2 = \frac{gR}{2} + V^2$$

$$N = mg + \frac{m}{R} \left(\frac{gR}{2} + V^2 \right) = \frac{3}{2}mg + \frac{mV^2}{R}$$

1.11



Знаем изв. E.

$$mgh = \frac{mV^2}{2} + \frac{J\omega^2}{2} + \frac{MV_0^2}{2}$$

$$\left. \begin{aligned} V_0 &= \omega R \\ V &= \omega R \end{aligned} \right\} \Rightarrow V_0 = V$$

$$mgh = \frac{mV^2}{2} + \frac{MR^2 \cdot V^2}{2R^2} + \frac{MV^2}{2}$$

$$mgh = \frac{mV^2}{2} + MV^2 = V^2 \left(\frac{m}{2} + M \right)$$

$$h = \left(\frac{1}{2} + \frac{M}{m} \right) \frac{V^2}{g} \Rightarrow \text{периодическое движение}$$


$$h = \frac{g}{2} \cdot \frac{V^2}{a^2} \quad V = at$$

$$\text{т.е. } t = \frac{V}{a} \Rightarrow h = \frac{g}{2} \cdot \frac{V^2}{a^2} = \frac{V^2}{2a}$$


$$\Rightarrow 2a = \frac{g}{\frac{1}{2} + \frac{M}{m}} \Rightarrow a = \frac{g}{1 + \frac{2M}{m}}$$

$$A = \sqrt{R^2 + \left[mg \frac{V^2}{(M+m)R} \right]^2}$$

1.3



$$mgR = \frac{mv^2}{2} \Rightarrow v = \sqrt{2gR}$$



$$\text{along: } ma = N - mg \Rightarrow N = m(a_y + g)$$


$$= m\left(\frac{v^2}{R} + g\right)$$

$$F_{fp} = \mu N = \mu m \left(\frac{v^2}{R} + g\right)$$

$$a_x = \frac{F_{fp}}{m} = \mu \left(\frac{v^2}{R} + g\right)$$

$$a_y = \frac{v^2}{R}$$

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{4g^2 + \mu^2 g^2}$$




$$\frac{mv^2}{2} = mg \cdot 4R$$

$$a_{yc} = \frac{8gR}{R} = 8g$$

$$ma_{yc} = mg + N$$

$$N = 7mg$$

②



$$v = at$$

$$h = \frac{at^2}{2}$$

$$\Delta W_{\text{grav}} = (m_1 - m_2)gh$$

$$\Delta W_{\text{kin}} = \frac{(m_1 + m_2 + M)v^2}{2}$$


$$(m_1 - m_2)gh = \frac{(m_1 + m_2 + M)v^2}{2}$$

$$a = \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2 + M}$$

10.05

20kg.

1.19



$$mgx = Mgy$$

$$mx = My$$

$$x = R \cdot \cos \alpha$$

$$y = R/2 \cdot \sin \alpha$$


$$mR \cos \alpha = M R/2 \cdot \sin \alpha$$

$$\frac{2mR}{MR} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \Rightarrow \frac{2m}{M} = \tan \alpha$$

$$\sin \alpha = \frac{\tan \alpha}{\sqrt{1 + \tan^2 \alpha}} = \frac{2m/M}{\sqrt{1 + 4m^2/M^2}} = \frac{2m}{M \sqrt{1 + 4m^2/M^2}}$$

$$h = R \sin \alpha = \frac{2mR}{M \sqrt{1 + 4m^2/M^2}}$$

1.20




$$\begin{cases} F - T_2 \sin \alpha = 0 \\ T_2 \sin \alpha - T_1 \sin \beta = 0 \\ -mg + T_1 \cos \beta = 0 \\ T_2 \cos \alpha - mg - T_1 \cos \beta = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2T_1 \cos \beta - T_2 \cos \alpha = 0 \\ T_1 \sin \beta - T_2 \sin \alpha = 0 \\ T_2 = \frac{2T_1 \cos \beta}{\cos \alpha} \end{cases}$$

$$T_1 \sin \beta - \frac{27 \cos \beta \sin \alpha}{\cos \alpha} = 0$$

$$\sin \beta \cos \alpha - 2 \sin \alpha \cos \beta = 0$$

$$\tan \beta = 2 \tan \alpha$$



В момент срыва \vec{N} и \vec{F} пересекаются
 Точка касания с поверхностью с землей, не сдвигаясь.
 не сдвигаясь:

$$M_{ma} = M_{mg}$$

$$(R-H) ma = \cos \alpha \cdot R \cdot \sin \alpha$$

$$a = \frac{R \cos \alpha \cdot g}{R-H}$$

$$\sin \alpha = \frac{R-H}{R}$$

$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{H(2R-H)}}{R}$$

$$a = \frac{\sqrt{H(2R-H)}g}{R-H} \quad \text{при } H < R$$